

SC-5000, SC-5000E

Echipare standard:

- Alternator Senci de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
- Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Portabil, compact, cadru rezistent
- Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua
- Pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf



Generator Senci	SC-5000	SC-5000E
Plaja tensiune	230-235 V	
Plaja frecventa	50-55 Hz	
Putere max.	4.5 kW	
Putere in regim continuu	4.2 kW	
Regulator de tensiune	AVR	
Tip motor Senci	SC172F	
Putere motor Senci	11cp / 337cmc	
Rotatii motor	3000 rpm	
Demaraj	Manual	Electric
Racire	Aer	
Carburant	Benzina	
Capacitate rezervor	25 l	
Autonomie (100% putere)	8.5 ore	
Autonomie (50% putere)	13.5 ore	
Nivel zgomot	96 dB	
Greutate utilaj	78 kg	
Dimensiuni L x l x h (mm)	720 x 550 x 575	




Filtru de aer patentat




Alternator produs si patentat de Senci




Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Esapament unic ce reduce zgomotul



Contor ore, voltmetru si frecventa



Kit roti si manere in echipare standard

Distribuitor local