

WD400 | WD500

Descriere generala

Stația de sudură WD este o unitate compactă complet închisă; este un generator de putere, cu motor diesel și un aparat combinat de sudură cu două posturi, cu caracteristici multifuncționale. Pentru a satisface cerințele pentru sudarea conductelor de petrol și gaze, sursa de putere pentru sudare trebuie să fie funcțional capabilă de sudare cu electrod cu conținut scăzut de hidrogen, rutil-celuloză, sudare cu arc cu flux și sudare cu arc de argon. Mod de sudare cu arc fără gaz. *Optional* se poate folosi o sursa externa pentru alimentatorul de sarma.

Caracteristicile tehnice ale stației de sudura WD:

- Generator independent putere-frecvență cu o putere auxiliară suficientă.
Putere CA 1 ~ fază 230v * 15A + 230V * 15A
6.9kw cu două prize ip66;
Putere curent alternativ trifazic 400v 30kw cu o priză industrială standard IP66
- Motorul diesel industrial Weichai 1500rpm cu 4 cilindri răcit cu apă este utilizat ca sursă de putere; Motorul diesel este echipat cu sistem electronic de control al turației, care face ușoară reglarea turației acestuia, făcându-l foarte stabil, cu răspuns rapid la orice sarcină.
- Presiunea uleiului de motor, temperatura apei, tensiunea de încărcare a bateriei, nivelul de combustibil diesel și alți parametri sunt afișați individual prin utilizarea manometrelor sau a lămpilor de avertizare. Operatorul poate avea cu ușurință o indicație clară a parametrilor de monitorizare și a stării motorului,
- Comutatorul soft al invertorului IGBT și tehnologiile de control sunt utilizate pentru a asigura performanțe dinamice și de sudare bune, precum și o durată ridicată a sarcinii în intervalul de reglare a tensiunii complete și în intervalul complet de reglare a curentului.
- Stația este prevăzută cu funcția de presetare a curentului și tensiunii (opțional) cu un afișaj digital care poate afișa curentul și tensiunea presetate și reale.
- Este echipat cu două posturi de sudare. Poate fi utilizat de una sau două persoane simultan. Atunci când se utilizează ambele porturi, aparatul poate livra 2 x 300/350A / 34V, se pot utiliza electrozi de sudare Φ1.6-8.0. Atunci când funcționează cu un singur port, aparatul poate livra 30-400/500A .
- Sursa de alimentare pentru sudare este prevăzută cu funcție de protecție la sub-tensiune. Când tensiunea este sub 280V CA, aparatul de sudură nu poate funcționa. Acesta va porni când tensiunea revine la peste 300V CA. Tensiunea normală este de 400V CA.



CA = curent alternativ
CC = curent continuu

Distribuitor local

WD400

	Generator Senci			WD400										
Sudare	Sudare duala A+B(simultan 2 posturi)			Sudura A				Sudura B						
	Procese de sudare			Electrod		TIG		Electrod		TIG		FCAW		
	Interval amperaj			(30-250A) x 2								(14-40V) x 1		
	Ciclu de lucru	Curent sudare (A)			250	200	250	200	250	200	250	200	250	200
		Tensiune sudare (V)			30	28	20	18	30	28	20	18	26,5	24
		Ciclu de functionare (%)			60	100	60	100	60	100	60	100	60	100
		Forta arcului (A)			0-200		-		0-200		-		-	
		Pornire la cald (A)			0-200		-		0-200		-		-	
		Curba V-A			Descendenta								Liniara	
	Ciclu de lucru	Sudura unica A sau B (separat)			Sudura A				Sudura B					
		Procese de sudare			Electrod		TIG		Electrod		TIG		FCAW	
		Interval amperaj			30-300A				30-400A				14-40V	
		Curent sudare (A)			300	250	300	250	400	310	400	310	400	310
		Tensiune sudare (V)			32	30	22	20	36	32,4	26	22,4	34	29,5
		Ciclu de functionare (%)			60	100	60	100	60	100	60	100	60	100
	Generator	Caracteristici statice (V-A)			Descendenta								Liniara	
		Putere nominala / max.			22,5 kW / max. 25 kW									
		Tip excitatie			Excitatie AVR fara perii									
Frecventa			50 Hz											
Faza			Trifazat 3~400V				Monofazat 1~230V							
Factor de putere			0,8				1							
Iesire kW@AMPER			CA3~400A / 18kW:32A				CA230A / 6,9 kW:15*2A							
Motor	Prize			1 x priza 400V / 32A 3P+N+E IP44				2 x prize 230V / 16A 1P+N+E IP44						
	Model			W WP2.3D25										
	Combustibil			Diesel										
	Putere nominala / turatie			Maxim 23kW (continuu 25kW) / 1.500 rpm										
	Tip de avertizare			Temperatura apei / Presiunea uleiului / Incarcarea bateriei										
	Racire			Lichid racire										
	Consum combustibil			5,0 l / ora										
Alte caracteristici	Capacitate rezervor			85 l										
	Clasa protectie			IP 23										
	Greutate neta/bruta			700 / 760 kg										
Dimensiuni generator LxIxh (mm)			1.600 x 820 x 1.050											

Distribuitor local

WD500

	Generator Senci			WD500										
Sudare	Ciclu de lucru	Sudare duala A+B(simultan 2 posturi)			Sudura A				Sudura B					
		Procese de sudare			Electrod		TIG		Electrod		TIG		FCAW	
		Interval curent			(30-300A) x 2								(14-50V) x 1	
		Curent sudare (A)			300	250	300	250	300	250	300	250	300	250
		Tensiune sudare (V)			32	30	22	20	32	30	22	20	29	26,5
		Ciclu de functionare (%)			60	100	60	100	60	100	60	100	60	100
	Ciclu de lucru	Forta arcului (A)			0-200		-		0-200		-		-	
		Pornire la cald (A)			0-200		-		0-200		-		-	
		Curba V-A			Descendenta								Liniara	
		Sudura unica A sau B (separat)			Sudura A				Sudura B					
		Procese de sudare			Electrod		TIG		Electrod		TIG		FCAW	
		Interval amperaj			30-350A				30-500A				14-50V	
	Ciclu de lucru	Curent sudare (A)			300	350	300	350	400	500	400	500	400	500
		Tensiune sudare (V)			32	34	22	24	36	40	26	30	34	39
		Ciclu de functionare (%)			100	60	100	60	100	60	100	60	100	60
		Forta arcului (A)			0-200		-		0-200		-		-	
		Pornire la cald (A)			0-200		-		0-200		-		-	
		Caracteristici statice (V-A)			Descendenta								Liniara	
Generator	Putere nominala / max.			25 kW / max. 27,5 kW										
	Tip excitatie			Excitatie AVR fara perii										
	Frecventa			50 Hz / 60 Hz										
	Faza			Trifazat 3~400V				Monofazat 1~230V						
	Factor de putere			0,8				1						
	Iesire kW@AMPER			CA3~400A / 22kW:40A				CA230A / 6,9 kW:15A*2						
	Prize			1 x priza 400V / 50A 3P+N+E IP67				2 x prize 230V / 16A 1P+N+E IP67						
Motor	Model			W WP2.3D33										
	Combustibil			Diesel										
	Putere nominala / turatie			Maxim 30kW (continuu 33kW) / 1.500 rpm										
	Tip de avertizare			Temperatura apei / Presiunea uleiului / Incarcarea bateriei										
	Racire			Lichid racire										
	Consum combustibil			6,2 l/ora										
	Capacitate rezervor			80 l										
Alte caracteristici	Clasa protectie			IP 23										
	Greutate neta/bruta			750 / 810 kg										
	Dimensiuni generator LxIxh (mm)			1.600 x 820 x 1.050										

Distribuitor local

Grup sudura stationar cu doua posturi



Distribuitor local