

## SC-8000-ATS




Filtru de aer patentat




Alternator produs si patentat de Senci




Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Esapament unic ce reduce zgomotul



Contor ore, voltmetru si frecventa



Kit roti si manere in echipare standard

Generator Senci	SC-8000-ATS
Plaja tensiune	230-235 V
Plaja frecventa	50-55 Hz
Putere max.	7.0 kW
Putere in regim continuu	6.5 kW
Amperaj max.	30.4 A
Amperaj regim continuu	28.3 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	SC190F
Putere motor Senci	14cp/ 420cmc
Turatie motor	3000 rpm
Demaraj electric	Echipare standard (baterie inclusa)
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	25 l
Autonomie (100% putere)	8.5 ore
Autonomie (50% putere)	12.5 ore
Nivel zgomot	96 dB
Greutate utilaj	88 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	730/ 556/ 610



Panou de control



Panou ATS

### Echipare standard:

Alternator Senci de calitate superioara  
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului  
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire  
Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului  
Silentios si prietenos cu mediul  
Regulator de tensiune AVR  
Portabil, compact, cadru rezistent  
Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua pentru uz casnic dar si comercial  
Panou de control rezistent la ploaie si praf

Distribuitor local