

Model: SCD12 TEQ

SCD12 TEQ este o soluție energetică diesel premium, concepută pentru aplicații unde fiabilitatea, autonomia și silențiozitatea sunt esențiale.

Echipat cu un motor diesel performant de tip SC1105FD în 4 timpi și cu răcire pe aer, acest model livrează o putere nominală de 9,5 kW și o putere maximă de 10 kW, fiind ideal pentru consumatori de putere medie, cum ar fi pompe, scule electrice, panouri de control și echipamente casnice sau industriale.

Datorită carcasei insonorizate și sistemului de amortizare a vibrațiilor, nivelul de zgomot rămâne în intervalul 75–78 dB la 7 metri, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare în apropierea spațiilor locuite sau în zone comerciale.

Rezervorul de 30 litri îi oferă o autonomie excelentă, de peste 8,8 ore de funcționare continuă, iar pornirea electrică asigură confort și siguranță la fiecare utilizare.

Cu protecție automată împotriva presiunii scăzute a uleiului, sistem de control intuitiv și borne de împământare ușor accesibile, SCD12 TEQ este gândit pentru operare sigură, durabilă și ușor de întreținut. Ideal pentru gospodării, ateliere sau ca generator de urgență.

Optional:
Panou ATS



Generator	SCD12 TEQ
Frecvență	50 Hz
Putere nominală	9,5 kW / 11.9 kVA
Max. Putere	10,0 kW / 12.5 kVA
Amperaj	33.04 A / 13.71 A
Tensiune nominală CA	230 V / 400 V
Iesire CC	12 V / 8,3 A
Sistem de pornire	Electric
Timp de funcționare continuă	8,8 ore
Model motor	SC1105FD
Capacitate cilindrică	761 CC
Consum combustibil	< 230 g / kW / h
Combustibil	Diesel
Capacitate rezervor	30 l
Tip răcire	Aer
Capacitate rezervor ulei	2,2 l
Voltmetru	Da
Conector ATS	Da
Nivel de zgomot la 7 metri	75 Db - 78 Db
Greutate	226 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	1150 x 760 x 860

Distribuitor local